

Technická data C1200i a X1200i :

Topný výkon při 15°C/35°C	14,0 kW
Topný výkon při 7°C/35°C	12,4 kW
Topný výkon při 0°C/35°C	11,1 kW
Topný výkon při -7°C/35°C	10,1 kW
Topný výkon při 15°C/45°C	12,6 kW
Topný výkon při 7°C/45°C	11,2 kW
Topný výkon při 0°C/45°C	10,0 kW
Topný výkon při -7°C/45°C	9,1 kW
Nominální výkon	13000 W
Nominální příkon	3710 W
Nominální topný faktor (W/W)	3,51
Napájení	3x400V, 50Hz
Záložní bivalentní zdroj (elektro)	9000 W
Počet kompresorů	dvojitý rotační
Chladicí směs	R-410A
Optimální rozsah provozních teplot	-18°C až 25°C
Rozměry venkovní jednotky (š/v/h)	870x1060x320 mm
Rozměry vnitřní jednotky (š/v/h)	500x1070x280 mm
Hlučnost venkovní jednotky	max. 51 dB/m
Hmotnost venkovní jednotky	80 kg
Hmotnost vnitřní jednotky	53 kg
Maximální vzdálenost/výška mezi jednotkami	50m / 30m
Teplota topné vody (bez bivalentů)	až 50°C
Teplota topné vody (s bivalenty)	až 57°C
Regulovaný topný výkon Inverter	20 - 100%
Nerezový výměník	Alfa Laval
Doporučený přívodní síťový vodič	CYKY 5x4 mm
Doporučené jištění přívodu	3x25A, charakteristika C
Zásobník TUV (X1200i)	160 l
Zapínání ohřevu TUV (X1200i)	Automaticky
Teplota TUV dle nastavení (X1200i)	40°C - 60°C



Příklad instalace TnG Air C1200i

Jednotky řady TnG Air 1200 jsou vhodné pro vytápění větších rodinných domů. Taktéž lze použít pro objekty z nízkou ztrátou, kde bude vytápět bez bivalence do velmi nízkých teplot. Když budou tepelné ztráty 9kW, bude tepelné čerpadlo řady TnG Air 1200 vytápět bez bivalence při teplotě topné vody 45°C do venkovní teploty až -9°C.

Technologie **Inverter** umožňuje regulovat topný výkon tepelného čerpadla podle aktuální potřeby. Pokud potřebuje váš topný systém menší výkon než je nominální, venkovní jednotka se přizpůsobí a dodává jen potřebné množství tepelného výkonu (samozřejmě že se snížením příkonu). Tato technologie snižuje spotřebu energie a podstatně zvyšuje spolehlivost a životnost tepelného čerpadla.

Obsah dodávky TnG Air C1200i/X1200i:

Invertní venkovní jednotka, vnitřní jednotka, nastavitelná řídicí mikroprocesorová jednotka, oběhové čerpadlo, odvzdušňovací systém, přetlakový ventil, manometr tlaku topné vody, napouštěcí ventil, všechny senzory (4 teplotní, 2 tlakové), elektrokotel 9kW, nerezový výměník, prostorový termostat, montážní konzoli pro venkovní jednotku a kompletní elektrickou výzbroj (jištění, relé). Tepelné čerpadlo je již od výroby naplněno chladivem a navíc nepotřebuje žádnou nemrznoucí směs. Verze X1200i obsahuje navíc boiler TUV 160l s výměníkem a elektrický trojcestný ventil.

Možné způsoby regulace vašeho topného systému

Standardní dodávka umožňuje několik volitelných způsobů regulace topného systému. Můžete volit mezi ekvitermní regulací, termostatickou regulací a dodávkou konstantní teploty vody. Nejvhodnější je ekvitermní regulace, která se automaticky přizpůsobuje venkovní teplotě a sama nastavuje optimální teplotu topné vody. Všechny provozní stavy jsou zcela automatizovány, takže není potřeba nic nastavovat (ani dobu nebo délku rozmrazování).



Tel.: 737238762

Tel.: 737238759

Tel.: 596111053

Fax.: 596167217

Cena TnG Air C1200i 138 990,00 Kč

Cena TnG Air X1200i 152 990,00 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH

www.tng-teplo.cz

Montáž tepelného čerpadla si můžete objednat přímo u nás, nebo u autorizovaných firem.

TnG Group: TnG Teplo, MVM-ECO.CZ, Alfa Laval, LG, Q-Elektrik, Vision Sword, Topení Náplava